

Výpis rozváděčů VO Jevíčko

Vypracoval:
Datum:

O. Böserle
08. 2016

Označení rozvaděče	Hlavní jistič	Celkový příkon (kW)	Počet okruhů	Počet sv. bodů	Pojistkové skříňe
RVO 1	3x16A	4,28	2	35	-
RVO 2	3x32A	4,82	3	53	-
RVO 3	3x50A	13,62	7	86	-
RVO 4	3x20A	4,85	3	49	-
RVO 5	3x20A	6,53	7	54	-
RVO 6	3x20A	2,65	2	19	-

Celkem	36,75 kW	296 svět. bodů
---------------	-----------------	-----------------------

Obvod RVO 1 Okružní IV 188

Skříň: plechová obezděná rozvodnice dvoudveřová
 Spínání: napětím 230V z RVO 3
 Měření: Ano
 Hl. jistič: C16/3
 Soustava: 3+PEN 50Hz 400/230V TN-C
 Počet sv. bodů: 35
 Celkový příkon (kW): 4,28
 Počet okruhů: 2

RVO 1							
Okruh	Větev	kabel	jištění	Pojistková skříň	Příkon - W (R-VO+SP)	Počet SB (R-VO + SP)	poznámka
1	1	AYKY 4x16	1x20A	-	820	9	
2	1	AYKY 4x16	1x20A	-	3460	26	

Obvod RVO 2 A. K. Vitáka 596

Skříň: plechová obezděná rozvodnice dvoudveřová
 Spínání: světelným senzorem
 Měření: Ano
 Hl. jistič: B32/3
 Soustava: 3+PEN 50Hz 400/230V TN-C
 Počet sv. bodů: 53
 Celkový příkon (kW): 4,82
 Počet okruhů: 3

RVO 2							
Okruh	Větev	kabel	jištění	Pojistková skříň	Příkon - W (R-VO+SP)	Počet SB (R-VO + SP)	poznámka
1	1	AYKY 4x25	35A	-	1270	14	
2	1	AYKY 4x25	35A	-	1910	21	
3	1	AYKY 4x25	35A	-	1640	18	

Obvod RVO 3 Palackého nám. 1

Skříň: **plastová obezděná rozvodnice dvoudveřová**
 Spínání: **světelným senzorem**
 Měření: **Ano**
 Hl. jistič: **B50/3**
 Soustava: **3+PEN 50Hz 400/230V TN-C**
 Počet sv. bodů: **86**
 Celkový příkon (kW): **13,62**
 Počet okruhů: **7**

RVO 3							
Okruh	Větev	kabel	jištění	Pojistková skříň	Příkon - W (R-VO+SP)	Počet SB (R-VO + SP)	poznámka
1	1	AYKY 4x16	3x C20A	-	4510	13	z toho 3x4 halogenid.
2	1	AYKY 4x16	3x C20A	-	2290	6	z toho 3x4 halogenid.
3	1	AYKY 4x16	3x C20A	-	360	16	
4	1	AYKY 4x16	3x C20A	-	4910	32	+ 4 halogeny
5	1	AYKY 4x25	2x C20A	-	360	4	
6	1	AlFe 16	C20A	-	1010	13	
7	1	AlFe 16	C20A	-	180	2	

Obvod RVO 4 Svitavská 474

Skříň: **plechová obezděná rozvodnice dvoudveřová**
 Spínání: **napětím 230V z RVO 3**
 Měření: **Ano**
 Hl. jistič: **B20/3**
 Soustava: **3+PEN 50Hz 400/230V TN-C**
 Počet sv. bodů: **49**
 Celkový příkon (kW): **4,85**
 Počet okruhů: **3**

RVO 4							
Okruh	Větev	kabel	jištění	Pojistková skříň	Příkon - W (R-VO+SP)	Počet SB (R-VO + SP)	poznámka
1	1	AlFe 16	13A	-	1090	12	
2	1	AYKY 4x16	25A	-	3760	30	
3	1	AYKY 4x16				7	ve výstavbě

Obvod RVO 5 Okružní II. 268

Skříň: **plechová obezděná rozvodnice dvoudveřová**
 Spínání: **napětím 230V z RVO 3**
 Měření: **Ano**
 Hl. jistič: **B20/3**
 Soustava: **3+PEN 50Hz 400/230V TN-C**
 Počet sv. bodů: **54**
 Celkový příkon (kW): **6,53**
 Počet okruhů: **7**

RVO 5							
Okruh	Větev	kabel	jištění	Pojistková	Příkon - W	Počet SB	poznámka

