

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR DOPRAVY

nám. T. G. Masaryka č.o. 29

571 01 Moravská Třebová

VÁŠ DOPIS ZN.: žádost
ZE DNE: 14. 11. 2022
Č.J.: MUMT 36373/2022
E.SPIS: S MUMT 36373/2022/02
VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Rádek
TEL.: 461 353 080
E-MAIL: pvaclavik@mtrebova.cz
DATUM: 24. 11. 2022
MÍSTO ODESLÁNÍ: Moravská Třebová

Město Jevíčko
IČ: 002 76 791
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Odbor dopravy Městského úřadu Moravská Třebová, jako věcně a místně příslušný obecní úřad, podle § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), na základě žádosti Města Jevíčko, IČ: 002 76 791 Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, a projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Pardubického kraje, Územním odborem Svitavy, Dopravním inspektorátem, č. j.: KRPE-98822-2/ČJ-2022-170906 ze dne 11. 11. 2022, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a odst. 6 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 294/2015 Sb.), v návaznosti na § 171 a §172 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen správní řád),

oznamuje návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

na pozemních komunikacích silnici III/36612 a smíšené stezce pro chodce a cyklisty v k. ú. Jevíčko, dojde k umístění nových dopravních značek pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích dle situace „KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY – ČÍSLO VÝKRESU C.2a“ v rámci akce: „Výstavba společné stezky Jevíčko - Velké Opatovice“. Rozmístění dopravních značek pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Jevíčko, je patrné z příložené grafické přílohy. Grafická příloha tvoří nedílnou součást tohoto Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:

1. Instalace svislého trvalého DZ bude provedena odbornou firmou.
2. Dopravní značky musí být připevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty).

3. V obci musí být dopravní značky umístěny ve výšce min. 2,20 m a mimo obec ve výšce min. 1,20 m nad úrovní terénu. Vnitřní okraj dopravních značek musí být umístěn v obci max. 2,0 m min. 0,50 m od okraje komunikace nebo vnitřní hrany chodníku. Ve výjimečných případech je možno v obci vzdálenost snížit na 0,30 m.
4. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky silničního provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m.
5. Na pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek a dopravního zařízení uvedeného ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších doplňků, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat příslušné ČSN EN 12899-1. Jako závaznou lze užít publikace TP č. 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno MD ČR č. j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013.
6. Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být dopravní značky zabezpečeny proti deformaci, pootčení a posunutí.
7. Dopravní značky a zařízení nesmí být překrývány jinými věcmi (větve stromů, keře, sloupy, reklamním zařízením apod.).
8. Instalace SDZ a DZ pro místní úpravu provozu na PK bude provedena po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, tedy nejdříve patnáctý den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
9. Platnost úpravy trvalá do odvolání.
10. Před instalací budou vytýčeny inženýrské sítě, instalací dopravního zařízení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
11. Správce nebo vlastník dotčených pozemních komunikací je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené SDZ.
12. Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení dopravního značení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat naléhavá situace, veřejný zájem nebo BESIP.

Zodpovědná organizace za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení:

Město Jevíčko, IČ: 002 76 791 Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, tel.: 736 750 550.

Odůvodnění:

Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je vydáno na základě žádosti Města Jevíčko, IČ: 002 76 791 Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko z důvodu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, v rámci akce: „Výstavba společné stezky Jevíčko - Velké Opatovice“ na silnici III/36612 a smíšené stezce pro chodce a cyklisty v k. ú. Jevíčko.

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 4 správního řádu, může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Dle § 172 odst. správního řádu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou

být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu, MěÚ Moravská Třebová, odbor dopravy, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Návrh rozmístění dopravního značení na pozemních komunikacích v k. ú. Jevíčko, spolu s vyjádřením DI PČR Svitavy, jsou rovněž připraveny k nahlédnutí na odboru dopravy Městského úřadu v Moravská Třebová, Olomoucká 2, ve dnech:

pondělí a středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00 hod.

úterý a čtvrtek: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod.

Otisk razítka

Ing. Petr Václavík
vedoucí odboru dopravy

Příloha: 1x situační plánec s rozmístěním SDZ a DZ.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obdrží:

Město Jevíčko, IČ: 002 76 791 Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, (žadatel/ka)


K vyvěšení písemnosti a podání zprávy odboru místního hospodářství:

Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

Na vědomí:

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Svitavy, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, (IČ: 000 85 031), Doubravice 98, 533 53 Pardubice, adresa
pro doručování: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy prognózy, T. G.
Masaryka 985, 570 01 Litomyšl

Ostatním dotčeným osobám doručeno veřejnou vyhláškou



- LEGENDA – objekt 101, 102**
- STAVAJÍCÍ STAV
 - ZARÍZENÍ A ZALITÍ STYČNÉ SPÁRY
 - NOVĚ NÁVRŽENÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY
 - NEZPEVNĚNÁ KRABICE R=maf/ stěrkodit
 - +12cm NÁVRŽENÁ VÝŠKA OBRUBNÍKY
 - 2,0% NÁVRŽENÉ PŘÍČNÉ SKLONY (%)
 - OCHRANNÉ ZABÍRAČI dle TP186
 - TERÉNNÍ ÚPRAVY
 - STAVAJÍCÍ STROMY, zachovat
 - STAVAJÍCÍ STROMY, odstranit
 - VÝŠKA LISTNATÉHO STROMU
 - NOVÁ ULIČNÍ VPUST
 - TRATVOD + KONTROLNÍ ČI VROCHLOVÁ SACHA
 - ULIČNÍ PŘÍPOJKA
 - ROVNÍ ŠACHTA KANALIZACE
 - OPRAVA STAVAJÍCÍHO SILNIČNÍHO PROPUSTKU

- LEGENDA – objekt 401**
- NOVĚ UMÍSTĚNÝ A NÁVRŽENÝ SLOUP VO Dle TKP 15 – SZLEDS 500mA
 - NOVĚ NÁVRŽENÝ KABEL ČIKYK-J 4x16, dl. = vodorovná vzdálenost
 - NOVĚ NÁVRŽENÁ CHRÁNIČKA 110

- LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:**
- B1** NOVĚ OSVĚTLĚNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – detektorové světlo typu R2 dle ČSN EN 12899-1 – velikost základní 2: trojúhelník 900, kruh 700, čtverec 500, obdélník 500x700
 - P1** STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, zachovat
 - K** STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, odstranit
 - V2b** NOVĚ VODOROVNÉ ZNAČENÍ – TYP II, HLADKÉ DLE TP70
- Sváje dopravní značky budou osazeny na ocelové pozinkované sloupky o průměru 70 mm opatřené plastovými výšivky a zalitými v betonovém základu C12/16x1 300x300x300 v hloubce min. 500mm
- Buňky umístění:**
Sváje dopravní značky, dopravní zařízení ani jejich nosná konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru, stanovenej výškou 2,70 m nad výškovou síticí (výška čisti vymezená pro výškovou síť je 4100, ČSN 75 8118 a 8119 a ČSN 75 8201). Nosná konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení nesmí zasahovat do části příslušného prostoru (zvláště pro státní nebo veřejné) a to pouze za předpokladu, že v daném místě žádné jiné státní nebo veřejné značky, dopravní zařízení, které omezuje příslušný silniční provoz, pracovní místa a jiné dopravní označení.
- Všechny umístění:**
Sváje dopravní značky a dopravní zařízení se instalují příčně k směru silničního provozu. Sváje dopravní značky a dopravní zařízení se instalují příčně k směru silničního provozu. Sváje dopravní značky a dopravní zařízení se instalují příčně k směru silničního provozu. Sváje dopravní značky a dopravní zařízení se instalují příčně k směru silničního provozu.
- Vzdálenost mezi dopravními značkami:**
Vzdálenost mezi dopravními značkami v jedné řadě musí být rovna 10 m. Vzdálenost mezi dopravními značkami v jedné řadě musí být rovna 10 m. Vzdálenost mezi dopravními značkami v jedné řadě musí být rovna 10 m.

- LEGENDA – inženýrské sítě**
- STAVAJÍCÍ STAV, hrany ploch
 - VŘCHNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
 - PODZEMNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
 - PODZEMNÍ VEDENÍ NN VO + ochranné pásmo 1m
 - PODZEMNÍ VEDENÍ VN + ochranné pásmo 1m
 - PODZEMNÍ SÉDLOVACÍ VEDENÍ O2 + ochranné pásmo 1m
 - PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU + ochranné pásmo 1,0m
 - PODZEMNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m
 - PODZEMNÍ PLYNOVOD + ochranné pásmo 1,0m
 - PODZEMNÍ SPÍŠKOVACÍ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m
- TYPOVÝ REZ RÝHOV PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ**
- STAVAJÍCÍ RÝHA**
- bez spáry
- bez spáry
- bez spáry
- STAVAJÍCÍ RÝHA**
- se spárou
- se spárou
- se spárou
- SEČ STAVĚNÍ RÝHY dle D01 (ČSN EN 12101, příl. 1046)**
- | | |
|-------|------|
| DN150 | 1,0m |
| DN200 | 1,0m |
| DN300 | 1,5m |
| DN400 | 1,5m |
| DN600 | 1,5m |
| DN800 | 1,5m |
- LEGENDA OBJEKTŮ:**
- D 101** ... SPOLEČNÁ STEZKA – úsek JEVIČKO
 - D 401** ... VEŘEJNÉ OSVĚTLĚNÍ JEVIČKO
 - D 102** ... SPOLEČNÁ STEZKA – úsek VELKÉ OPATOVICE

Bc. Martin Pavliš Digitální podepsal
Bc. Martin Pavliš Datum: 2022.11.11 09:37:33 +0100'

ING. TOMÁŠ RAK
Tisková verze: 2022.11.11 09:37:33 +0100'

VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY
Jeviško - Velké Opatovice

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

Č. VÝKRESU **C.2a**